

ТАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ STIEBEL ELTRON

В начале XX века немецкий инженер Др. Теодор Штибель изобрёл первый в мире цилиндрический погружной электрокипятильник. Так началась история STIEBEL ELTRON. К настоящему моменту у компании более 1700 патентов в области производства техники. За плечами выпуск первого в мире водонагревателя с гидравлическим управлением и проточного водонагревателя с полностью электронным управлением. STIEBEL ELTRON сегодня – это 7 заводов, 27 дочерних предприятий и сеть дилеров в 120 странах мира. Но, самое главное, STIEBEL ELTRON в Европе – это синоним горячей воды и тепла и эталон техники премиум-сегмента. Каждая модель на производстве проверяется вручную, чтобы гарантировать покупателям высокое качество техники STIEBEL ELTRON.



Больше информации на сайте www.stiebel-eltron.ru



@Stiebel_eltron_russia

STIEBEL ELTRON

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ STIEBEL ELTRON



Накопительный водонагреватель премиум-класса

PSH UNIVERSAL EL



Универсальный монтаж

Возможность вертикального и горизонтального монтажа.



Сухой ТЭН

Возможность замены нагревательного элемента без слива воды из внутреннего бака.



Подходит для снабжения нескольких точек водоразбора

Прибор может обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды сразу в несколько водоразборных точек, например, в ванную и на кухню.



Увеличенный слой теплоизоляции 140 мм

Минимальные теплопотери – экономия электроэнергии.



Прочное адаптивное покрытие

Срок службы водонагревателей достигает 30 лет благодаря технологии равномерного расширения стали повышенной прочности и покрытию специальной мелкодисперсной эмалью «Anticor», которая уменьшает риск появления микротрещин.



Система самодиагностики

Встроенная система самодиагностики обеспечивает абсолютную безопасность использования прибора.



Производство: Словакия

PSH UNIVERSAL EL

Модель	PSH 30 UNIVERSAL EL	PSH 50 UNIVERSAL EL	PSH 80 UNIVERSAL EL	PSH 100 UNIVERSAL EL	PSH 120 UNIVERSAL EL	PSH 150 UNIVERSAL EL
	231150	231151	231152	231153	231649	231154
Мощность	кВт 2,6	3	3	3	3	3
Объём	л 30	50	80	100	120	152
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Высота	мм 676	931	893	1 045	12 00	1 435
Ширина	мм 380	380	475	475	475	475
Глубина	мм 380	380	475	475	475	475
Вес	кг 22	28	34	38	43	52

Накопительные водонагреватели 5-200 литров

ESH TREND



- Установка под раковиной (модели с буквой U) или над раковиной (модели с буквой O)
 - Плавная регулировка температуры от +35 до +85 °С
 - Индикатор режима работы на лицевой панели
 - Тройная защита – от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
 - Защита от тепловых потерь (ThermoStop) и антикапельная система для экономии воды
 - Специальная смесительная арматура в комплекте
 - Лёгкий монтаж – настенная монтажная планка в комплекте
- Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

Производство: Германия **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

ESH TREND				
Модель	ESH 5 U-N Trend +A	ESH 5 O-N Trend +A	ESH 10 U-N Trend +A	ESH 10 O-N Trend +A
	201387	201389	201392	201395
Мощность	кВт 2	2	2	2
Номинальный объём	л 5	5	10	10
Подключение	G 3/8 A	G 1/2 A	G 3/8 A	G 1/2 A
Габариты (ВхШхГ)	мм 415x252x233	415x252x233	506x296x276	506x296x276
Вес	кг 3,1	3,1	5	5

ESH PLUS



- Установка под раковиной (модели с буквой U) или над раковиной (модели с буквой O)
- Эмалированный стальной бак с защитным магниевым анодом и увеличенным слоем теплоизоляции
- Медный ТЭН и сменный магниевый анод
- Регулировка температуры от +35 до +82 °С
- Индикатор режима работы на лицевой панели
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
- Лёгкий монтаж – настенная монтажная планка в комплекте
- Группа безопасности в комплекте

Производство: Германия **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

ESH PLUS		
Модель	ESH 10 U-P Plus	ESH 10 O-P Plus
	201397	201398
Мощность	кВт 2	2
Номинальный объём	л 10	10
Подключение	G 3/8 A	G 1/2 A
Габариты (ВхШхГ)	мм 506x296x276	506x296x276
Вес	кг 8	8

PSH CLASSIC



- Плавная регулировка температуры от +7 до +70 °С
- Медный ТЭН и сменный магниевый анод
- Мощность 1,8 кВт – возможность работы со «слабыми» электросетями
- Теплоизоляция 28 мм – гарантия минимальных тепловых потерь
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
- Снабжение одной или нескольких водоразборных точек
- Двойная защита от ржавчины – сменный магниевый анод и специальное эмалевое покрытие «Anticor»
- Группа безопасности в комплекте

Производство: Словакия **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

PSH CLASSIC					
Модель	PSH 50 CLASSIC	PSH 80 CLASSIC	PSH 100 CLASSIC	PSH 150 CLASSIC	PSH 200 CLASSIC
	235960	235961	235962	235964	235965
Мощность	кВт 1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Номинальный объём	л 53	80	100	150	192
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Габариты (ВхШхГ)	мм 609x475x483	810x475x483	964x475x483	1349x147x483	1654x475x483
Вес	кг 19	24	28	39	50

PSH TREND



- Регулировка температуры от +30 до +75 °С
- ТЭН из нержавеющей стали
- Лёгкая замена антикоррозийного анода
- Увеличенный слой теплоизоляции
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и струй воды (IP 25)
- Снабжение одной или нескольких водоразборных точек
- Двойная защита от ржавчины благодаря увеличенной толщине стали и эмалевому покрытию бака
- Группа безопасности в комплекте

Производство: Словакия **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

PSH TREND							
Модель	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
	232080	232081	232082	232083	232084	232085	232086
Мощность	кВт 2	2	2	2	2	2	2
Номинальный объём	л 30	50	80	100	120	150	192
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Габариты (ВхД)	мм 642x405	897x405	871x510	1025x510	1178x510	1410x510	1715x510
Вес	кг 16,4	21,4	28,2	33,6	39,1	46,2	56,3

HFA-Z



- Регулировка температуры от +35 до +82 °С
- Медный ТЭН и сменный магниевый анод
- Увеличенный слой теплоизоляции
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и брызг воды (IP 24)
- Снабжение одной или нескольких водоразборных точек
- Режим «Быстрый нагрев»
- Функция «Сервис +» – наличие сливного вентиля
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу
- Технология Optimal Mix Water – равномерное распределение воды без резких скачков температуры

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

Производство: Германия **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

HFA-Z				
Модель	HFA-Z 30	HFA-Z 80	HFA-Z 100	HFA-Z 150
	073111	073112	073113	073114
Мощность	кВт 2-4 2-6	2-4 2-6	2-4 2-6	2-4 2-6
Номинальный объём	л 30	80	100	150
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Габариты (ВхД)	мм 770x410x420	120x410x420	1210x410x420	1280x510x510
Вес	кг 22,6	33	41,5	49

SHZ LCD



- Регулировка температуры от +20 до +85 °С
- Медный ТЭН
- Активный титановый анод, не требующий замены
- Сенсорная панель управления с LCD-дисплеем с возможностью блокировки
- Встроенная система самодиагностики
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и струй воды (IP 25)
- Технология Optimal Mix Water – равномерное распределение воды без резких скачков температуры
- 3 режима энергоэффективности: ECO Plus, ECO Comfort, ECO Dynamic
- Функция «Сервис +» – наличие сливного вентиля
- Сочетание с системами водопровода из пластика, меди или нержавеющей стали

Группу безопасности необходимо заказывать отдельно

Производство: Германия **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

SHZ LCD						
Модель	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
	231251	231252	231253	231254	231255	231256
Мощность	кВт 1-4 1-6	1-4 1-6	1-4 1-6	1-4 1-6	1-4 1-6	1-4 1-6
Номинальный объём	л 30	50	80	100	120	150
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Габариты (ВхШхГ)	мм 770x410x420	740x510x510	1050x510x510	1050x510x510	1210x510x510	1445x510x510
Вес	кг 22,9	27,6	37,6	39,5	42,4	52